



Modell AST

Maßgefertigte, feuerverzinkte Spindeltreppe für den Außenbereich.
 Sehr stabile Ausführung durch äußere Verbindungsbolzen, Gitterroste in konische Stahlrahmen eingeschweißt.

Durchmesser: 1240 - 2440mm,
 im Raster von 100mm, Höhe nach Maß, verschiedene Austrittspodeste lieferbar.

Verkehrslast:
 Standard 3500 N/qm (Privat),
 auf Wunsch 5000 N/qm mit Einzelstatik für gewerbliche Zwecke

Stufenvarianten




Stahlblech



Warzenblech



Gitterrost 30/30



Gitterrost 30/10

Geländervarianten



Typ: I1
 Rohrrahmen D=33mm
 1 Zwischengurt D=12mm
 Nur für den Industriebereich
 zugelassen (als Wartungs-
 treppe o.ä.)



Typ: R1
 Rundrohrgeländer D~34 mm
 runde Füllstäbe D~12 mm



Typ: R1D
 Rundrohrgeländer D~34 mm
 runde Füllstäbe D~12 mm
 aufgesetzter, runder Handlauf in Stahl D~33mm
 Alternativ: Edelstahlhandlauf



Typ: RP5
 Stahlgeländer mit
 Rundpfosten D~33 mm,
 mitlaufende Füllstäben D~12 mm,
 Handlauf in Stahl D~33 mm
 Alternativ: Edelstahlhandlauf
 in D~34 oder D~43 mm

Wir machen Ihre Treppe
zu einem Möbelstück



Fertigungsskizze

