



Montage auf: fertig - Fußboden

Geschosshöhe : FFB-FFB	2860 mm
Fußboden oben :	0 mm
Fußboden unten :	0 mm
Deckenstärke Gesamt:	380 mm
Kopfhöhe :	2221 mm
Neigungswinkel :	37.33 °
Auftrittsbreite :	250 mm
Steigungshöhe :	191 mm
Schrittmaß :	631 mm
Wangenstärke innen :	40 mm
Wangenstärke außen :	40 mm
Stufenstärke :	40 mm
Setzstufenstärke :	0 mm
Pfostenstärke Antritt :	
Pfostenstärke Wendung :	
Pfostenstärke Austritt :	

Geländerhöhe 900 BG:	930 mm
Gel. Typ in.:	Roma-R 4 Gurte V2A Ø10mm
Gel. Typ au.:	
Sprossen:	V2A Edelstahl Ø 10 mm

Wangen :	Bu.Parkett natur	MATT - Lack
Stufen :	Bu.Parkett natur	MATT - Lack
Setzstufen :		
Handläufe :	Bu.Parkett natur	MATT - Lack
Pfosten :	V2A Edelstahl Ø 30 mm	
Untergurt:		
Bodenleiste:		
Deckenble:		
Deckenleis:		
Wandleiste:		

Treppenbreite 1000 mm
 Pfosten in V2A Ø 30 mm.
 Handlauf rund Ø 50 mm

DLV 1 400 mm breit

Name: Specker
 Straße: Theodor - Jörg - Str. 21
 PLZ / Ort: 86480 Waltenhausen
 Telefon: 08263 960090
 Fax: 08263 9600920

Sachbearbeiter : Müller Anton

Geprüft und in Ordnung:
 (Rücklaufexemplar)

Datum:

Unterschrift:



86480 Waltenhausen Theodor-Jörg-Str. 21
 Tel. (08263) 960090 Fax. (08263) 9600920
 E-mail: postmaster@specker-treppen.de / www.specker-treppen.de

in Kooperation mit



86399 Bobingen
 Straßberger Straße 13
 Tel.: (08234) 96340
 Fax : (08234) 8823
 e-mail: info@achberger.de www.treppenwerkstaetten.de

Auftrag :
 Bauvorhaben :

Anlage : HWT teil - eingestemmt
 Treppe : 1620201 OG-DG

Maßstab : 1 : 17.50
 30.05.16
 15:30